

平成 23 年度版 丸太組構法住宅工事仕様書 正誤表

住宅金融支援機構で監修し、日本ログハウス協会が発行した丸太組構法住宅工事仕様書（平成 23 年 4 月 20 日発行）の一部に誤りがございました。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、下表のとおり訂正いたします。お手間をおかけしますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

監修 独立行政法人 住宅金融支援機構
発行 一般社団法人 日本ログハウス協会

掲載ページ		正		誤									
P80	付表1 地域 I 口欄	付表1 地域 I 口欄											
		付表1 地域 I 口欄											
		表削除											

開口部の U 値	角材 (幅) (mm)	丸太 (直径) (mm)					追加する断熱材の厚さ						
		重ね割合					断熱材の種類・厚さ (mm)						
		0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	A-1	A-2	B	C	D	E	F
～3.49	100～	121～	118～	114～	111～	111～	0	0	0	0	0	0	0
	95	115	112	109	105	105	10	10	10	10	10	10	5
	90	109	106	103	100	100	35	35	35	30	25	20	15
	88	106	103	101	98	98	50	50	45	40	35	30	25
	85	103	100	97	94	94	80	80	70	65	55	45	35
～2.33	80	97	94	91	89	89	165	160	145	130	110	90	70
	75～	91～	88～	86～	83～	83～	0	0	0	0	0	0	0
	70	85	82	80	78	78	25	25	25	20	20	15	15
～1.93	70～	85～	82～	80～	78～	78～	0	0	0	0	0	0	0

開口部の U 値	角材 (幅) (mm)	丸太 (直径) (mm)					追加する断熱材の厚さ						
		重ね割合					断熱材の種類・厚さ (mm)						
		0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	A-1	A-2	B	C	D	E	F
～3.49	100～	121～	118～	114～	111～	111～	0	0	0	0	0	0	0
	95	115	112	109	105	105	10	10	10	10	10	10	5
	90	109	106	103	100	100	35	35	35	30	25	20	15
	88	106	103	101	98	98	50	50	45	40	35	30	25
	85	103	100	97	94	94	80	80	70	65	55	45	35
～2.33	80	97	94	91	89	89	165	160	145	130	110	90	70
	75～	91～	88～	86～	83～	83～	0	0	0	0	0	0	0
	70	85	82	80	78	78	25	25	25	20	20	15	15
～1.93	70～	85～	82～	80～	78～	78～	0	0	0	0	0	0	0

掲載 ページ	正	誤
P154	5.5.2 外壁の丸太材等の防腐・防蟻措置 1のロの(ロ) すぎ、からまつ、ダフリカからまつ、くぬぎ、みずなら、べいまつ (ダグラスファアー)、アピトン、ウエスタンラーチ、カブール、ケンパス、セラングンバツ、タマラツク、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスバイン、ボンゴシ、イペ又はジャラを用いた製材又はこれらにより構成される集成材等で、断面寸法 120 mm×120 mm以上のものを用いる。 (ハ) ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、べいすぎ、くり、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、ウエスタンレッドシダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた製材、もしくはこれらの樹種により構成された集成材等を用いる。	5.5.2 外壁の丸太材等の防腐・防蟻措置 1のロの(ロ) ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、べいまつ (ダグラスファアー)、ウエスタンレッドシダー、アピトン、ウエスタンラーチ、カブール、ケンパス、セラングンバツ、タマラツク、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスバイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダーまたはセンペルセコイヤとする。
P155	5.5.3 外壁下地材の防腐・防蟻措置 1のロの(ロ) ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、べいすぎ、くり、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、ウエスタンレッドシダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた製材、もしくはこれらの樹種により構成された集成材等を用いる。	5.5.3 外壁下地材の防腐・防蟻措置 1のロの(ロ) ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、べいまつ (ダグラスファアー)、ウエスタンレッドシダー、アピトン、ウエスタンラーチ、カブール、ケンパス、セラングンバツ、タマラツク、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスバイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダーまたはセンペルセコイヤを用いた製材、もしくはこれらの樹種により構成された集成材等を用いる。
P176	3.5.1 手すりの設置箇所 1. 住戸内階段については、次のイ～ハによる。 下線追加	3.5.1 手すりの設置箇所 1. 住戸内階段については、次のイ～ハによる。